پارس ارتباط گارانتی

HIKVISION

See Far, Go Further

CE EN 50131 GRADE 2

R	Hikvision	Code	pic	Description	Specification	PRICE
				بی سیم		
1	DS-PWA64-Kit-WB	—		کیت دزدگیر بی سیم (433MHZ)	کیت کنترل پنل بی سیم شامل :یکدستگاه پنل بی سیم ، یکعدد چشمی بی سیم، یکعدد ریموت و یکعدد مگنت ۶۴ زون بی سیم با ۱۶ پارتیشن مجزا پشتیبانی از نرم افزار موبایل با امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور تحت شبکه پشتیبانی از سیم کارت جهت دریافت و ارسال پیامک و تماس صوتی پشتیبانی از TCP/IP, Wi-Fi, and GPRS network پشتیبانی از حداکثر ۳۲ کاربر شبکه، از جمله ۱ نصب کننده، ۱ مدیر و ۳۰ کاربر عادی پخش صدای بی وقفه در زمان تماس -هشدار را از طریق پیام یا تماس تلفنی ارسال می کند پخش ویدیوهای زنده از طریق نرم افزار Hik-Connect هشدار ویدئویی از طریق ایمیل و نرم افزار از نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت سیستم پشتیبانی می کند باتری لیتیومی پشتیبان ۴۵۲۰ میلی آمپر ساعت	275,290,000
2	DS-PDP15P-EG2-WB(B)	—		آشکار ساز pir بی سیم با برد تا 15 متر (433MHZ)	محدوده تشخیص: ۱۵ متر / ۸۵.۹ درجه تا ۳۰ کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی SEC (Smart Environmental Control) - پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته و اپتیک سه بعدی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار طراحی راه اندازی و نصب آسان باتری قابل تعویض	42,840,000
3	DS-PKF1-WB	—		ریموت کنترل دو طرفه (433MHZ)	پشتیبانی از عملیات: STAY/AWAY ،مسلح و غیر مسلح کردن قابلیت قفل و باز کردن صفحه کلید ریموت قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت ریموت به چند روش و نصب آسان باتری قابل تعویض آسان	25,550,000
4	DS-PT1-WB	—		تگ ریدر بی سیم (433MHZ)	رتباط بی سیم دوطرفه با فرکانس 433 مگاهرتز رمزگذاری ایمن AES-128 دارای نمایشگر LEDای نمایش وضعیت ها و بازخوردها به صورت واضح و قابل درک قابلیت عملکرد در حالت های(Away Arm)، (Stay Arm) و (Disarm)به صورت ناحیه ای فرآیند Arm با تأیید خطا (Fault Confirm) جهت افزایش سطح ایمنی شنیبانی از کنترل و ثبت تگ های گشت زنی (Patrol Tag Check-in) دارای تمپر در پنل جلو و عقب (Tamper-proof)	45,010,000
5	DS-PK1-E-WB	—		کیپد وایرلس	صفحه کلید LED بی سیم 433 مگاهرتز ارتباط بی سیم دو طرفه رمزگذاری AES-128 بمانیدادور مسلح کردن، خلع سلاح، پاک کردن زنگ هشدار برای منطقه مشخص یا همه مناطق LED ناحیه برنامه ریزی شده را نشان می دهد هشدار آتش با یک فشار، هشدار پنیک و هشدار پزشکی. زنگ صوتی قابل انتخاب و غیره. کنترل خروجی طراحی کلید تمام لمسی با نور پس زمینه LED کاملاً از راه دور قابل تنظیم از طریق برنامه، روش های ثبت نام متعدد و طراحی نصب آسان و باتری قابل تعویض آسان پرش فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال مطمئن	75,510,000
6	DS-PS1-E-WB/Red	—		آژیر فلاشر بی سیم بیرونی (433MHZ)	"ارتباط بی سیم دو طرفه ۴۳۳ مگاهرتز ۳ سال عمر باتری (اگر هر دو هفته یکبار فعال شود، برای هر راه اندازی ۹۰ ثانیه هشدار می دهد) رمزگذاری AES-128 تمپر درب و دیوار ۳ نوع زنگ هشدار: هشدار آتش، هشدار اضطراری و هشدار نفوذ دسی بل زنگ هشدار: ۱۱۰ دسی بل قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت آژیر به چند روش و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان" سطح حفاظتی در مقابل تغییرات آب و هوا: IP65"	87,080,000
7	DS-PDMC-EG2-WB	—		مگنت بی سیم (433MHZ)	"طراحی باریک نصب آسان قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار ثبت مگنت به چند روش متعدد و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان	32,050,000
8	DS-PM1-O1L-WB	—		ماژول رله بی سیم	"ارتباط بی سیم دو طرفه ۴۳۳ مگاهرتز رمزگذاری AES-128 نمایشگر LED، نمایش وضعیت دستگاه و نمایش مجدد روشن/خاموش طراحی در ابعاد کوچک که به راحتی می توان آن را در مکان های مخفی قرار داد عملکرد اتوماسیون، یک دکمه روشن/خاموش از APP/Remote/Keypad تنظیم سناریوها بر اساس رویدادهای مختلف ورودی هشدار برای ، NO، NC"Tamper	34,060,000
9	DS-PDWL-E-WB	—		آشکار ساز نشت آب بی سیم (433MHZ)	"طراحی ضد آب برای کاربردهای چندگانه قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان"	48,070,000
10	DS-PDTT15AM-LM-WB	—		آشکار PIR بیرونی 180 درجه بی سیم (433MHZ)	پوشش قابل تنظیم در زوایای ۹۰ تا ۱۸۰ درجه مقاومت در برابر شرایط جوی با درجه حفاظتی IP65، مناسب برای استفاده در فضای باز دارای سیستم (Active IR Anti-Masking) جهت جلوگیری از اختلال عمدی در عملکرد سنسور استفاده از تکنیک پرش فرکانسی (Frequency Hopping) برای مقابله با پارازیت و ایجاد ارتباط پایدار	155,930,000
11	DS-PDQP15AM-LM-WB	—		چشمی ۱۸۰ درجه بیرونی	آشکارساز پانوراما 180 درجه بی سیم پوشش پانوراما 180 درجه ضد ماسک فعال IR مقاومت در برابر آب و هوا IP65 برای کاربرد در فضای باز چندین روش ثبت نام و نصب آسان پرش فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال مطمئن	471,320,000

فروش تمامی محصولات شرکت پارس ارتباط افزار به صورت رسمی می باشد و ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمام شده هر محصول اضافه خواهد شد.

پارس ارتباط گارانتی

HIKVISION

See Far, Go Further

CE EN 50131 GRADE 2

PRICE	Specification	Description	pic	Code	Hikvision	R
بی سیم						
69,490,000	ارتباط بی سیم دو طرفه ۴۳۳ مگاهرتز رمزگذاری AES-128 نمایشگر LED عملکرد اتوماسیون، یک دکمه روشن/خاموش از APP/Keyfob/Keypad تنظیم سناریوها بر اساس رویدادهای مختلف	پریز هوشمند (433MHZ)		—	DS-PSP1-WB	12
75,570,000	سنسور میکروفون Omni-directional با کیفیت بالا از راه دور قابل تنظیم از طریق برنامه روش ثبت نام چندگانه و طراحی نصب آسان باتری قابل تعویض آسان با محافظ PCB پرش فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال مطمئن	سنسور شکست شیشه		110180220 69882	DS-PDBG8-EG2-WB	13
95,440,000	ارتباط بی سیم دو طرفه 433 مگاهرتز ارتباط دو طرفه، پایدار و ایمن صفحه نمایش LED، بازخوردهای مختلف را با درک آسان نشان می دهد تا ۳۵ ساعت پشتیبان باتری پس از قطع برق، بدون نگرانی در مورد ارتباط یافتن و اتصال ۸ آشکارساز PIRCAM یا دود به صورت خودکار، جفت شدن خودکار هوشمند نصب آسان با ساختار جدید طراحی شده	توسعه دهنده وایرلس		110180120 19881	DS-PR1-WB	14
66,700,000	طراحی با کیفیت بالا با سنسور فوتوالکتریک بازر داخلی با بلندی 85db ۱۰ سال عمر باتری	آشکار ساز دودی بی سیم (433MHZ)		#########	DS-PDSMK-S-WB	15
53,350,000	صفحه نمایش بزرگ، طراحی ماژولار برای کاربردهای چندگانه قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان برد فرکانس بی سیم تا ۸۰۰ متر در فضای باز "	نمایشگر دما و رطوبت بی سیم (433MHZ)		#########	DS-PDTPH-E-WB	16
23,890,000	قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان ضد آب IP66"	شستی اضطراری بی سیم دیواری، ضد آب (433MHZ)		#########	DS-PDEB1-EG2-WB(B)(Single button)	17
25,010,000	امکان جلوگیری از هشدارهای کاذب در زمان تماس با شستی به صورت تصادفی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار مقاوم در برابر آب و هوا IP66 پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان تسمه و لوازم جانبی، مچ بند (optional)	شستی اضطراری بی سیم قابل حمل(433MHZ)		#########	DS-PDEBP1-EG2-WB(Single button)	18
34,060,000	محدوده تشخیص: ۱۲ متر / ۳۶۰ درجه SEC (Smart Environmental Control) - پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته و اپتیک سه بعدی قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار،باتری قابل تعویض پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان"	آشکار ساز PIR سقفی 360 درجه بی سیم (433MHZ)		#########	DS-PDCL12-EG2-WB	19

فروش تمامی محصولات شرکت پارس ارتباط افزار به صورت رسمی می باشد و ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمام شده هر محصول اضافه خواهد شد.

پارس ارتباط گارانتی

HIKVISION

See Far, Go Further

CE EN 50131 GRADE 2

R	Hikvision	Code	pic	Description	Specification	PRICE
				باسیم		
1	DS-PHA64-Kit-WB	#########		کیت پنل اعلام سرقت با سیم	کیت دزدگیر با سیم شامل :۱ دستگاه کنترل پنل،۲عدد چشمی باسیم ،۲ عدد تگ، یکعدد کیپد ،یکعدد ریموت،یکعدد مگنت باسیم کنترل پنل ۶۴ زون ، ۸ زون روی برد و ۵۶ زون سیمی/بی سیم قابل ارتقاء. ۴ خروجی رله روی برد (۲ خروجی رله و ۲ خروجی ورودی/خروجی) و ۶۰ خروجی سیمی/بی سیم قابل ارتقاء ارتباط دو طرفه رویدادهای هشدار و سایر از طریق Wi-Fi، PSTN(optional)، LAN، GPRS(optional) یا 3G/4G(optional) با استفاده از کانال اصلی و پشتیبان با اولویت قابل تنظیم - پشتیبانی از ۴ کانال ویدئو آلارم از طریق دوربین ip یا pir cam برند هایک ویژن ، ضبط ویدیو (پیش آلارم ۵ ثانیه + ۲ ثانیه پس از زنگ، یا ۲ ثانیه قبل از زنگ هشدار + ۵ ثانیه پس از زنگ هشدار) و ارسال به ایمیل و نرم افزار . پشتیبانی از P2P جهت مدیریت کامل از طریق نرم افزار - ۳۲ پارتیشن کاملا مجزا، ۶۴ ریموت و تگ، ۸ کیپد و ۱۶ آژیر بی سیم از طریق ماژول بی سیم پیکر بندی کنترل پنل از طریق Web/iVMS-4200/Hik-Partner Pro/Keypad	247,620,000
2	DS-PK1-LRT-HWB	#########		کیپد LCD	کیپد با صفحه نمایش LCD پشتیبانی از تگ لمسی (فعال شدن بدون رمز عبور) پشتیبانی از کلید هشدار حریق / اضطرار / امداد پزشکی پشتیبانی از نام اختصاصی، شماره تلفن، نمایش زمان پشتیبانی از ۲ ورودی آلارم داخلی و ۱ خروجی آلارم داخلی پشتیبانی از حداکثر ۶۴ ریموت کنترل (بدون نیاز به ماژو ل بی سیم)	87,580,000
3	DS-PM1-I8O2-H	#########		ماژول توسعه دهنده زون باسیم جهت کنترل پنل با سیم	۸ زون سیمی روی برد اصلی پشتیبانی از اتصال ۳ EOL (Tamper:1KΩ ،Alarm:1kΩ، Fault : 2.2KΩ) پشتیبانی از هشدار زون، Tamper، Masking، خطا، اتصال کوتاه ۱ خروجی برق برای آشکارسازهای با سیم ۲ پورت باس Speed-X،	54,450,000
4	DS-PM-RSWR-433	110180120 19877		توسعه دهنده/گیرنده بی سیم به باسیم	گیرنده بی سیم RS-485 گیرنده بی سیم 433 مگاهرتز پشتیبانی از ۸ ورودی بی سیم، ۳۲ صفحه کلید بی سیم، ۲ آژیر	47,270,000
5	DS-PM1-RT-HWB	110180120 19878		توسعه دهنده/گیرنده بی سیم به باسیم	گیرنده بی سیم Tri-X گیرنده بی سیم 433 مگاهرتز فاصله انتقال بی سیم تا ۱۳۰۰ متر پشتیبانی از ۳۲ ردیاب بی سیم، ۸ صداگیر بی سیم داخلی و ۴ دستگاه صداگیر بی سیم در فضای باز	62,440,000
6	DS-PM2-P	#########		ماژول تلفن کننده خط شهری جهت کنترل پنل با سیم	نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم	34,060,000
7	DS-PM2-S(EU)	#########		ماژول دو سیم کارت ۳G/۴G جهت کنترل پنل با سیم	نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم	126,830,000
8	DS-PDP18-EG2(P)	#########		آشکار ساز pir با سیم با برد تا ۱۸ متر	قابلیت تشخیص نفوذ تا ۱۸ متر؛ مناسب برای فضاهای کوچک و بزرگ دارای سنسور جبران دمای دیجیتال؛ مقاومت انتهای خط دارای حساسیت خودکار؛ باتغییر شرایط محیطی خود را به سرعت تطبیق می دهد. دارای تشخیص حیوان خانگی تا وزن ۱۵ کیلوگرم دارای فناوری IFT ؛ به طور خودکار آستانه های هشدار بالا و پایین را در هنگام قرار گرفتن در معرض تداخل الکترومغناطیسی یا الکتریکی تنظیم می کند و آستانه ها را قبل از اینکه آشکارساز به هشدار کاذب برسد تغییر می دهد.	12,380,000
9	DS-PDCL12-EG2	#########		آشکار ساز حرکتی سقفی با سیم	سنسور چهارگانه پایرو دیجیتال تنظیم حساسیت خودکار سازگاری با مقاومت EoL روی برد	28,370,000
10	DS-PDCL12DT-EG2	#########		آشکار ساز دوگانه با تکنولوژی مایکروویو، سقفی ۳۶۰ درجه با سیم با برد تا ۱۲ متر	سنسور چهار عنصر دیجیتالPIR + مایکروویو ۲۴ گیگاهرتز حساسیت خودکار سازگاری گسترده با ولتاژ و مقاومت EoL روی برد	42,840,000
11	DS-PDC5NC-EG2	#########		آشکار ساز حرکتی pir پرده ای با سیم	طراحی باریک برای نصب در قاب پنجره حساسیت خودکار پشتیبانی تشخیص جهت حرکت بسته ۱۰ عددی	90,800,000
12	DS-PS1-R	#########		آژیر فلاشر با سیم	آژیر فلاشر قدرت صدا :105DB مقاومت در مقابل آب و هوا:IP54	23,380,000

فروش تمامی محصولات شرکت پارس ارتباط افزار به صورت رسمی می باشد و ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمام شده هر محصول اضافه خواهد شد.

پارس ارتباط گارانتی

HIKVISION

See Far, Go Further

CE EN 50131 GRADE 2

R	Hikvision	Code	pic	Description	Specification	PRICE
				باسیم		
13	DS-PDSMK-4	########		آشکار ساز دودی ۴ سیم	الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است . محفظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار. بدون نیاز به تنظیم یا تعویض ایمنی بالا در برابر آلارم های ناخواسته - طراحی برد مدار دستگاه(SMD). LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند	19,470,000
14	DS-PDSMK-4BAR	########		آشکار ساز دودی ۴ سیم	الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است . محفظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار. بدون نیاز به تنظیم یا تعویض ایمنی بالا در برابر آلارم های ناخواسته - طراحی برد مدار دستگاه (SMD). LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند تنظیم مجدد خودکار زنگ هشدار داخلی	23,260,000
15	DS-PD1-MC-WS	########		مگنت باسیم پلاستیکی	بدنه پلاستیک ABS نوع اتصال: NC مناسب جهت نصب بر روی درب های چوبی	3,440,000
16	DS-PD1-MC-RS	########		مگنت با سیم بدنه فلزی	بدنه فلزی نوع اتصال: نرمال بسته (NC) راحی شده برای درب های کرکره ای (Rolling Door) فاصله فعال: ۶۵میلی متر	11,380,000
17	DS-PD1-MC-MS	########		مگنت با سیم فلزی	بدنه فلزی نوع اتصال: NC مناسب نصب بر روی درب و پنجره عمق بدنه ۴۰ میلی متر	9,390,000
18	DS-PDSKM-VG3	########		شوک سنسور با سیم ، بدنه فلز	تشخیص زودهنگام و با کیفیت بالا حساسیت قابل تنظیم فیلتر و نشانگر نویز پس زمینه دیجیتال پیشرفته مقاومت در برابر ضربه IK10	59,690,000
19	DS-PDBG8-EG2	########		دتکتور شکست شیشه با سیم	سنسور میکروفون Omni-directional با کیفیت بالا پوشش تشخیص تا ۸ متر/۱۲۰ درجه مقاومت های قابل انتخاب EOL (مقاومت زنگ هشدار: /1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8) سازگاری ولتاژ گسترده 9-16 VDC	24,730,000
20	DS-PDSK-P	########		شوک سنسور با سیم ،بدنه پلاستیک	حفاظت محیطی قابل اعتماد که تشخیص زودهنگام را ارائه می دهد حساسیت قابل تنظیم فیلتر پیشرفته دیجیتال پس زمینه نویز	23,330,000
21	DS-PDD12P-EG2	########		آشکار ساز دو گانه مایکروویو با سیم، با برد تا ۱۲ متر -	محدوده تشخیص: ۱۲ متر / ۸۵.۹ درجه تا ۳۰ کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی حساسیت خودکار،جبران دما دیجیتال مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری سازگاری ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبیت فناوری IFT جهت جلوگیری از هشدارهای کاذب	30,640,000
22	DS-PDD12-EG2	########		سنسور دوال سنس با سیم	برد تشخیص: ۱۲متر زاویه دید ۸۵.۹ درجه قابلیت پت تا وزن ۱۰ کیلوگرم در ۱۰ متری دارای حساسیت خودکار یا انتخابی (Optional/Automatic Sensitivity) جبران دمای دیجیتال برای حفظ دقت عملکرد در تغییرات دما ۵۲ناحیه تشخیص سه بعدی با حفاظت ناحیه زیر دستگاه جهت پوشش کامل بدون نقطه کور - رای مقاومت های انتهای خط قابل انتخاب برای مدارهای هشدار و ضد دستکاری ز و مدار آب بندی شده جهت جلوگیری از ورود حشرات و تداخل عملکرد رادار مایکروویو ۲۴گیگاهرتز برای افزایش دقت تشخیص دارای گواهینامه های بین المللی از جمله: IC، CCC، CB، FCC، CE، EN Grade 2 و RCM سازگاری با ولتاژ گسترده ۹ تا ۱۶ ولت DC با محافظت در برابر اتصال معکوس پلاریته مجهز به فناوری IFTبرای جلوگیری از آلارم های کاذب	39,340,000
23	DS-PDCM15PF-IR	—		ماژول دوربین RF	1/2.7 اینچ CMOS اسکن پیشرفته - لنز ثابت 2.0 میلی متری کاهش نویز دیجیتال سه بعدی نصب آسان جهت زاویه را می توان برای تناسب با زاویه آشکارساز TT تنظیم کرد - سطح حفاظت IP66	122,010,000
24	DS-PDP18-HM	########		آشکار ساز دو گانه pir با سیم با برد تا ۱۸ متر -مناسب فضای بیرونی	تنظیم ارتفاع نصب مقاومت در برابر آب و هوا IP65 مناسب فضای باز مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری حساسیت خودکار ، جبران دما دیجیتال و فناوری IFT سازگاری با ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبی	92,960,000

فروش تمامی محصولات شرکت پارس ارتباط افزار به صورت رسمی می باشد و ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمام شده هر محصول اضافه خواهد شد.