R	Hikvision	Code	PIC	Description	Specification	PRICE
۱	DS-PHA64-Kit-WB	11018011017482		کیت پنل اعلام سرقت با سیم	کیت دزدگیر با سیم شامل :۱ دستگاه کنترل پنل،۲عدد چشمی باسیم ،۲ عدد تگ، یکعدد کیپد ،یکعدد ریموت،یکعدد مگنت باسیم کنترل پنل ۶۴ زون ، ۸ زون روی برد و ۵۶ زون سیمی/بی سیم قابل ارتقاء. ۴ خروجی رله روی برد (۲ خروجی رله و ۲ خروجی ورودی/خروجی) و ۶۰ خروجی سیمی/بی سیم قابل ارتقاء ارتباط دو طرفه رویدادهای هشدار و سایر از طریق LAN، PSTN(optional)، Wi-Fi، GPRS(optional) یا ۳G/۴G(optional) با استفاده از کانال اصلی و پشتیبان با اولویت قابل تنظیم پشتیبانی از ۴ کانال ویدئو آلارم از طریق دوربین ip یا pir cam برند هایک ویژن ، ضبط ویدیو (پیش آلارم ۵ ثانیه + ۲ ثانیه پس از زنگ، یا ۲ ثانیه قبل از زنگ هشدار + ۵ ثانیه پس از زنگ هشدار) و ارسال به ایمیل و نرم افزار . پشتیبانی از P۲P جهت مدیریت کامل از طریق نرم افزار . ۳۲ پارتیشن کاملا مجزا، ۶۴ ریموت و تگ، ۸ کیپد و ۱۶ آژیر بی سیم از طریق ماژول بی سیم پیکر بندی کنترل پنل از طریق Web/iVMS-۴۲۰۰/Hik-Partner Pro/Keypad	141,150,000
۲	DS-PK1-LRT-HWB	11018041027524		کیپد LCD	کیپد با صفحه نمایش LCD پشتیبانی از تگ لمسی (فعال شدن بدون رمز عبور) پشتیبانی از کلید هشدار حریق / اضطرار / امداد پزشکی پشتیبانی از نام اختصاصی، شماره تلفن، نمایش زمان پشتیبانی از ۲ ورودی آلارم داخلی و ۱ خروجی آلارم داخلی پشتیبانی از حداکثر ۶۴ ریموت کنترل (بدون نیاز به ماژو ل بی سیم)	42,750,000
۳	DS-PM1-I8O2-H	11018120009499		ماژول توسعه دهنده زون باسیم جهت کنترل پنل با سیم	۸ زون سیمی روی برد اصلی پشتیبانی از اتصال ۳ EOL (۲.۲KΩ : Fault، ۱kΩ :Alarm، ۱KΩ :Tamper) پشتیبانی از هشدار زون، Masking، Tamper، خطا، اتصال کوتاه ۱ خروجی برق برای آشکارسازهای با سیم ۲ پورت باس Speed-X.	32,040,000
۴	DS-PM2-S(EU)	11018120009482		ماژول دو سیم کارت ۳G/۴G جهت کنترل پنل با سیم	نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم	74,630,000
۵	DS-PDP18-EG2(P)	11018021079484		آشکار ساز pir با سیم با برد تا ۱۸ متر	قابلیت تشخیص نفوذ تا ۱۸ متر؛ مناسب برای فضاهای کوچک و بزرگ دارای سنسور جبران دمای دیجیتال؛ مقاومت انتهای خط دارای حساسیت خودکار؛ باتغییر شرایط محیطی خود را به سرعت تطبیق می دهد. دارای تشخیص حیوان خانگی تا وزن ۱۵ کیلوگرم دارای فناوری IFT ؛ به طور خودکار آستانه های هشدار بالا و پایین را در هنگام قرار گرفتن در معرض تداخل الکترومغناطیسی یا الکتریکی تنظیم می کند و آستانه ها را قبل از اینکه آشکارساز به هشدار کاذب برسد تغییر می دهد.	7,670,000
۶	DS-PDCL12-EG2	11018021016516		آشکار ساز حرکتی سقفی با سیم	سنسور چهارگانه پایرو دیجیتال تنظیم حساسیت خودکار سازگاری با مقاومت EoL روی برد	16,700,000
۷	DS-PDSMK-4	11018021046517		آشکار ساز دودی ۴ سیم	الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است . طراحی شیک محفظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار. بدون نیاز به تنظیم یا تعویض ایمنی بالا در برابر آلارم های ناخواسته طراحی برد مدار دستگاه(SMD). LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند	11,460,000
۸	DS-PDSMK-4BAR	11018021047483		آشکار ساز دودی ۴ سیم	الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است . طراحی شیک محفظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار. بدون نیاز به تنظیم یا تعویض ایمنی بالا در برابر آلارم های ناخواسته طراحی برد مدار دستگاه (SMD). LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند تنظیم مجدد خودکار زنگ هشدار داخلی	13,690,000
۹	DS-PDC5NC-EG2	11018021017484		آشکار ساز حرکتی pir پرده ای با سیم	طراحی باریک برای نصب در قاب پنجره حساسیت خودکار پشتیبانی تشخیص جهت حرکت بسته ۱۰ عددی	52,610,000
۱۰	DS-PDCL12DT-EG2	11018021017485		آشکار ساز دوگانه با تکنولوژی مایکروویو، سقفی ۳۶۰ درجه با سیم با برد تا ۱۲ متر	سنسور چهار عنصر دیجیتالPIR + مایکروویو ۲۴ گیگاهرتز حساسیت خودکار سازگاری گسترده با ولتاژ و مقاومت EoL روی برد	25,210,000
۱۱	DS-PD1-MC-WS	11018021077486		مگنت باسیم پلاستیکی	بدنه پلاستیک ABS نوع اتصال: NC مناسب جهت نصب بر روی درب های چوبی	1,890,000
۱۲	DS-PD1-MC-MS	11018021079487		مگنت با سیم فلزی	بدنه فلزی نوع اتصال: NC مناسب نصب بر روی درب و پنجره عمق بدنه ۴۰ میلی متر	5,360,000
۱۳	DS-PS1-R	11018031017487		آژیر فلاشر با سیم	آژیر فلاشر قدرت صدا :۱۰۵DB مقاومت در مقابل آب و هوا:IP۵۴	13,760,000
۱۴	DS-PDP18-HM	11018024017488		آشکار ساز دو گانه pir با سیم با برد تا ۱۸ متر -مناسب فضای بیرونی	تنظیم ارتفاع نصب مقاومت در برابر آب و هوا IP۶۵ مناسب فضای باز حساسیت خودکار مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری جبران دما دیجیتال و فناوری IFT سازگاری با ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبی	51,600,000

R	Hikvision	Code	PIC	Description	Specification	PRICE
۱۵	DS-PDD12P-EG2	11018021037490		آشکار ساز دو گانه مایکروویو با سیم، با برد تا ۱۲ متر -	محدوده تشخیص: ۱۲ متر / ۸۵.۹ درجه تا ۳۰ کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی حساسیت خودکار،جبران دما دیجیتال مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری سازگاری ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبیت فناوری IFT جهت جلوگیری از هشدارهای کاذب	**18,030,000**
۱۶	DS-PDSKM-VG3	11018021057491		شوک سنسور با سیم ، بدنه فلز	تشخیص زودهنگام و با کیفیت بالا حساسیت قابل تنظیم فیلتر و نشانگر نویز پس زمینه دیجیتال پیشرفته مقاومت در برابر ضربه IK۱۰	**35,130,000**
۱۷	DS-PDBG8-EG2	11018021079491		دتکتور شکست شیشه با سیم	سنسور میکروفون Omni-directional با کیفیت بالا پوشش تشخیص تا ۸ متر/۱۲۰ درجه مقاومت های قابل انتخاب EOL (مقاومت زنگ هشدار: ۱K، ۲K۲، ۴K۷، ۵K۶، ۶K۸/) سازگاری ولتاژ گسترده ۹-۱۶ VDC	**13,550,000**
۱۸	DS-PDSK-P	11018021079483		شوک سنسور با سیم ،بدنه پلاستیک	حفاظت محیطی قابل اعتماد که تشخیص زودهنگام را ارائه می دهد حساسیت قابل تنظیم فیلتر پیشرفته دیجیتال پس زمینه نویز	**12,790,000**