

PRICE	Specification	Description	PIC	Hikvision	R
125,830,000	<p>کیت دزدگیر با سیم شامل ۱: دستگاه کنترل پنل، ۲: عدد چشمی باسیم ۲۰ عدد تگ، یک عدد کپیید، یک عدد ریموت، یک عدد مگنت باسیم</p> <p>کنترل پنل ۶۴ زون، ۸ زون روی برد و ۵۶ زون سیمی/بی سیم قابل ارتقاء. ۴ خروجی رله روی برد (۲ خروجی رله و ۲ خروجی ورودی/خروجی) و ۶۰ خروجی سیمی/بی سیم قابل ارتقاء</p> <p>ارتباط دو طرفه رویدادهای هشدار و سایر از طریق Wi-Fi (optional)، LAN، PSTN (optional)، GPRS (optional) یا ۳G/۴G (optional) یا استفاده از کانال اصلی و پشتیبان با اولویت قابل تنظیم</p> <p>پشتیبانی از ۴ کانال ویدئو آلام از طریق دوربین ip یا pir cam برند هایک ویژن، ضبط ویدئو (پیش آلام ۵ ثانیه + ۲ ثانیه پس از زنگ، یا ۲ ثانیه قبل از زنگ هشدار + ۵ ثانیه پس از زنگ هشدار) و ارسال به ایمیل و نرم افزار.</p> <p>پشتیبانی از P2P جهت مدیریت کامل از طریق نرم افزار.</p> <p>۲۲ پارتیشن کاملا مجزا، ۶۴ ریموت و تگ، ۸ کپیید و ۱۶ آژیر بی سیم از طریق مازول بی سیم پیکر بندی کنترل پنل از طریق Web/iVMS-۴۲۰۰/Hik-Partner Pro/Keypad</p>	کیت پنل اعلام سرعت با سیم		DS-PHA64-Kit-WB	۱
38,110,000	<p>کپیید با صفحه نمایش LCD</p> <p>پشتیبانی از تگ لمسی (فعال شدن بدون رمز عبور)</p> <p>پشتیبانی از کلید هشدار حریق / اضطرار / امداد پزشکی</p> <p>پشتیبانی از نام اختصاصی، شماره تلفن، نمایش زمان</p> <p>پشتیبانی از ۲ ورودی آلام داخلی و ۱ خروجی آلام داخلی</p> <p>پشتیبانی از حداکثر ۶۴ ریموت کنترل (بدون نیاز به مازول بی سیم)</p>	LCD کپیید		DS-PK1-LRT-HWB	۲
28,560,000	<p>۸ زون سیمی روی برد اصلی</p> <p>پشتیبانی از اتصال ۳ EOL (۲.۲kΩ): Alarm، Fault، Tamper (۱kΩ)</p> <p>پشتیبانی از هشدار زون، Tamper، Masking، خطا، اتصال کوتاه</p> <p>۱ خروجی برق برای آشکارسازهای با سیم</p> <p>۲ پورت باس Speed-X</p>	ماژول توسعه دهنده زون باسیم جهت کنترل پنل با سیم		DS-PM1-I8O2-H	۳
70,810,000	<p>نصب بر روی برد اصلی کنترل پنل با سیم</p>	ماژول دو سیم کارت ۳G/۴G جهت کنترل پنل با سیم		DS-PM2-S(EU)	۴
7,750,000	<p>قابلیت تشخیص نفوذ تا ۱۸ متر؛ مناسب برای فضاهای کوچک و بزرگ</p> <p>دارای سنسور جریان دمای دیجیتال؛ مقاومت انتهای خط</p> <p>دارای حساسیت خودکار؛ با تغییر شرایط محیطی خود را به سرعت تطبیق می دهد.</p> <p>دارای تشخیص حیوان خانگی تا وزن ۱۵ کیلوگرم</p> <p>دارای فناوری IFT؛ به طور خودکار آستانه های هشدار بالا و پایین را در هنگام قرار گرفتن در معرض تداخل الکترومغناطیسی یا الکتریکی تنظیم می کند و آستانه ها را قبل از اینکه آشکارساز به هشدار کاذب برسد تغییر می دهد.</p>	آشکار ساز pir با سیم با برد تا ۱۸ متر		DS-PDP18-EG2(P)	۵
15,840,000	<p>سنسور چهارگانه پائرو دیجیتال</p> <p>تنظیم حساسیت خودکار</p> <p>سازگاری با مقاومت EOL روی برد</p>	آشکار ساز حرکتی سقفی با سیم		DS-PDCL12-EG2	۶
10,870,000	<p>الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است.</p> <p>طراحی شبکه</p> <p>محافظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار. بدون نیاز به تنظیم یا تعویض</p> <p>ایمنی بالا در برابر آلام های ناخواسته</p> <p>طراحی برد مدار دستگاه (SMD).</p> <p>LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه</p> <p>مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC</p> <p>مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند</p>	آشکار ساز دودی ۴ سیم		DS-PDSMK-4	۷
12,990,000	<p>الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است.</p> <p>طراحی شبکه</p> <p>محافظه سنجش دود فوتوالکتریک پایدار. بدون نیاز به تنظیم یا تعویض</p> <p>ایمنی بالا در برابر آلام های ناخواسته</p> <p>طراحی برد مدار دستگاه (SMD).</p> <p>LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه</p> <p>مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC</p> <p>مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند</p> <p>تنظیم مجدد خودکار</p> <p>زنگ هشدار داخلی</p>	آشکار ساز دودی ۴ سیم		DS-PDSMK-4BAR	۸

PRICE	Specification	Description	PIC	Hikvision	R
49,920,000	طراحی باریک برای نصب در قاب پنجره حساسیت خودکار پشتیبانی تشخیص جهت حرکت بسته ۱۰ عددی	آشکار ساز حرکتی PIR پرده ای با سیم		DS-PDC5NC-EG2	۹
23,920,000	سنسور چهار عنصر دیجیتال PIR + مایکروویو ۲۴ گیگاهرتز حساسیت خودکار سازگاری گسترده با ولتاژ و مقاومت EOL روی برد	آشکار ساز دوگانه با تکنولوژی مایکروویو، سقفی ۳۶۰ درجه با سیم با برد تا ۱۲ متر		DS-PDCL12DT-EG2	۱۰
1,800,000	بدنه پلاستیک ABS نوع اتصال: NC مناسب جهت نصب بر روی درب های چوبی	مگنت باسیم پلاستیکی		DS-PD1-MC-WS	۱۱
5,090,000	بدنه فلزی نوع اتصال: NC مناسب نصب بر روی درب و پنجره عمق بدنه ۴۰ میلی متر	مگنت با سیم فلزی		DS-PD1-MC-MS	۱۲
13,060,000	آژیر فلاشر قدرت صدا: ۱۰۵dB مقاومت در مقابل آب و هوا: IP۵۴	آژیر فلاشر با سیم		DS-PS1-R	۱۳
48,960,000	تنظیم ارتفاع نصب مقاومت در برابر آب و هوا IP۶۵ مناسب فضای باز حساسیت خودکار مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری جبران دما دیجیتال و فناوری IFT سازگاری با ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبی	آشکار ساز دو گانه PIR با سیم با برد تا ۱۸ متر - مناسب فضای بیرونی		DS-PDP18-HM	۱۴
17,110,000	محدوده تشخیص: ۱۲ متر / ۸۵.۹ درجه تا ۳۰ کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی حساسیت خودکار، جبران دما دیجیتال مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری سازگاری ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبیت فناوری IFT جهت جلوگیری از هشدارهای کاذب	آشکار ساز دو گانه مایکروویو با سیم، با برد تا ۱۲ متر -		DS-PDD12P-EG2	۱۵
33,330,000	تشخیص زودهنگام و با کیفیت بالا حساسیت قابل تنظیم فیلتر و نشانگر نویز پس زمینه دیجیتال پیشرفته مقاومت در برابر ضربه IK۱۰	شوک سنسور با سیم ، بدنه فلز		DS-PDSKM-VG3	۱۶
12,860,000	سنسور میکروفون Omni-directional با کیفیت بالا پوشش تشخیص تا ۸ متر/۱۲۰ درجه مقاومت های قابل انتخاب EOL (مقاومت زنگ هشدار: ۱K, ۲K۲, ۴K۷, ۵K۶, ۶K۸) سازگاری ولتاژ گسترده ۹-۱۶ VDC	دکتور شکست شیشه با سیم		DS-PDBG8-EG2	۱۷
12,130,000	حفاظت محیطی قابل اعتماد که تشخیص زودهنگام را ارائه می دهد حساسیت قابل تنظیم فیلتر پیشرفته دیجیتال پس زمینه نویز	شوک سنسور با سیم ، بدنه پلاستیک		DS-PDSK-P	۱۸