

| R  | Part Number                       | Pic                                                                                   | Description                                    | Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Price       |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | DS-PWA64-Kit-WB                   |    | کیت دزدگیر بی سیم (433MHZ)                     | کیت کنترل پتل بی سیم شامل : یکدستگاه پتل بی سیم ، یکدعدد چشمی بی سیم، یکدعدد ریموت و یکدعدد مگنت ۴۴ زون بی سیم با ۱۶ پارزشن مجزا<br>پشتیبانی از نرم افزار موبایل با امکان مدیریت و برنامه ریزی از راه دور تحت شبکه<br>پشتیبانی از سیم کارت جهت دریافت و ارسال پیامک و تماس صوتی<br>پشتیبانی از TCP/IP, Wi-Fi, and GPRS network<br>پشتیبانی از حداکثر ۳۲ کاربر شبکه، از جمله ۱ نصب کننده، ۱ مدیر و ۳۰ کاربر عادی<br>بخش صدای بی وقفه در زمان تماس -هشدار را از طریق پیام با تماس تلفنی ارسال می کند<br>بخش ویدیوهای زنده از طریق نرم افزار Hik-Connect هشدار ویدئویی از طریق ایمیل و نرم افزار از نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت سیستم پشتیبانی می کند<br>باتری لیتیومی پشتیبان ۴۵۲۰ میلی آمپر ساعت | 274,689,000 |
| 2  | DS-PDP15P-EG2-WB(B)               |    | اشکار ساز pir بی سیم با برد تا 15 متر (433MHZ) | محدوده تشخیص: ۱۵ متر / ۸۵.۹ درجه تا ۳۰ کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی<br>SEC (Smart Environmental Control) - پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته و اپتیک سه بعدی<br>قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار<br>طراحی راه اندازی و نصب آسان باتری قابل تعویض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42,455,000  |
| 3  | DS-PKF1-WB                        |    | ریموت کنترل دو طرفه (433MHZ)                   | پشتیبانی از عملیات: STAY/AWAY مسلاج و غیر مسلح کردن<br>قابلیت قفل و باز کردن صفحه کلید ریموت قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار<br>ثبت ریموت به چند روش و نصب آسان باتری قابل تعویض آسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,300,000  |
| 4  | DS-PT1-WB                         |    | تگ ریزر بی سیم (433MHZ)                        | ارتباط بی-سیم دوطرفه با فرکانس 433 مگاهرتز رمزگذاری ایمن AES-128<br>دارای نمایشگر LED برای نمایش وضعیت ها و بازخوردها به صورت واضح و قابل درک<br>قابلیت عملکرد در حالت های (Stay Arm), (Away Arm), (Disarm) به صورت ناحیه ای<br>فرایند Arm با تأیید خطا (Fault Confirm) جهت افزایش سطح ایمنی<br>پشتیبانی از کنترل و ثبت تگ های گشتربی (Patrol Tag Check-in)<br>دارای تمیز در پتل جلو و عقب (Tamper-proof)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44,907,500  |
| 5  | DS-PS1-E-WB/Red                   |    | آژیر فلاشر بی سیم بیرونی (433MHZ)              | "ارتباط بی سیم دو طرفه ۴۳۳ مگاهرتز<br>۳ سال عمر باتری (اگر هر دو هفته یکبار فعال شود، برای هر راه اندازی ۹۰ ثانیه هشدار می دهد)<br>رمزگذاری AES-128 تمیز درب و دیوار<br>۳ نوع رنگ هشدار: هشدار آتش، هشدار اضطراری و هشدار نفوذ<br>دسی بل رنگ هشدار: ۱۱۰ دسی بل قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار<br>ثبت آژیر به چند روش و طراحی نصب آسان<br>پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان"<br>سطح حفاظتی در مقابل تغییرات آب و هوا: IP65"                                                                                                                                                                                                                     | 76,969,500  |
| 6  | DS-PDMC-EG2-WB                    |  | مگنت بی سیم (433MHZ)                           | "طراحی باریک نصب آسان قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار<br>ثبت مگنت به چند روش متعدد و طراحی نصب آسان<br>پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,970,000  |
| 7  | DS-PM1-O1L-WB                     |  | ماژول رله بی سیم                               | "ارتباط بی سیم دو طرفه ۴۳۳ مگاهرتز رمزگذاری AES-128<br>نمایشگر LED، نمایش وضعیت دستگاه و نمایش مجدد روشن خاموش<br>طراحی در ابعاد کوچک که به راحتی می توان آن را در مکان های مخفی قرار داد<br>عملکرد اتوماسیون، یک دکمه روشن/خاموش از APP/Remote/Keypad<br>تنظیم سناریوها بر اساس رویدادهای مختلف<br>ورودی هشدار برای NO، NC، Tamper"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,463,000  |
| 8  | DS-PDWL-E-WB                      |  | اشکار ساز نشت آب بی سیم (433MHZ)               | "طراحی ضد آب برای کاربردهای چندگانه<br>قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار<br>تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان<br>پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47,955,000  |
| 9  | DS-PDTT15AM-LM-WB                 |  | اشکار PIR بیرونی 180 درجه بی سیم (433MHZ)      | پوشش قابل تنظیم در زوایای ۹۰ تا ۱۸۰ درجه<br>مقاومت در برابر شرایط جوی با درجه حفاظتی IP65، مناسب برای استفاده در فضای باز<br>دارای سیستم (Active IR Anti-Masking) جهت جلوگیری از اختلال عمدی در عملکرد سنسور<br>استفاده از تکنیک پرش فرکانسی (Frequency Hopping) برای مقابله با پارازیت و ایجاد ارتباط پایدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179,319,500 |
| 10 | DS-PDSMK-S-WB                     |  | اشکار ساز دودی بی سیم (433MHZ)                 | طراحی با کیفیت بالا با سنسور فوتوالکتریک<br>بازر داخلی با بلندی 85db<br>۱۰ سال عمر باتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66,550,000  |
| 11 | DS-PDTPH-E-WB                     |  | نمایشگر دما و رطوبت بی سیم (433MHZ)            | صفحه نمایش بزرگ، طراحی ماژولار برای کاربردهای چندگانه<br>قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار<br>تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان<br>پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان<br>برد فرکانس بی سیم تا ۸۰۰ متر در فضای باز."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53,233,500  |
| 12 | DS-PDEB1-EG2-WB(B)(Single button) |  | شستی اضطراری بی سیم دیواری، ضد آب (433MHZ)     | قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار<br>تعریف سنسور به چند روش متفاوت و طراحی نصب آسان<br>ضد آب IP66"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,839,500  |
| 13 | DS-PDEBP1-EG2-WB(Single button)   |  | شستی اضطراری بی سیم قابل حمل (433MHZ)          | امکان جلوگیری از هشدارهای کاذب در زمان تماس با شستی به صورت تصادفی<br>قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار مقاوم در برابر آب و هوا IP66<br>پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان<br>تسمه و لوازم جانبی، مع بند (optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,955,000  |
| 14 | DS-PDCL12-EG2-WB                  |  | اشکار ساز PIR سقفی 360 درجه بی سیم (433MHZ)    | محدوده تشخیص: ۱۲ متر / ۲۶۰ درجه (Smart Environmental Control) SEC - پردازش سیگنال دیجیتال<br>پیشرفته و اپتیک سه بعدی<br>قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار، باتری قابل تعویض<br>پشتیبانی از تکنیک تغییر سریع فرکانس در برابر پارازیت برای انتقال قابل اطمینان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,357,000  |

|    |                 |                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DS-PHA64-Kit-WB |    | کیت پتل اعلام سرقت با سیم                                                     | کیت دزدگیر با سیم شامل: ۱- دستگاه کنترل پتل، ۲- عدد چشمی باسیم ۲۰ عدد تگ، یک عدد کپیید، یک عدد ریموت، یک عدد مگنت باسیم<br>کنترل پتل ۶۴ زون، ۸۰ زون روی برد و ۵۶ زون سیمی/پی سیم قابل ارتقاء، ۴ خروجی رله روی برد (۲ خروجی رله و ۲ خروجی ورودی/خروجی) و ۶۰ خروجی سیمی/پی سیم قابل ارتقاء، ارتباط دو طرفه رویدادهای هشدار و سایر از طریق Wi-Fi، LAN، PSTN(optional)، GPRS(optional) یا 3G/4G(optional) با استفاده از کانال اصلی و پشتیبان با اولویت قابل تنظیم<br>پشتیبانی از ۴ کانال ویدئو آلام از طریق دوربین ip یا pir cam برند هایک ویژن، ضبط ویدئو (پیش آلام ۵ ثانیه + ۲ ثانیه پس از زنگ، یا ۲ ثانیه قبل از زنگ هشدار + ۵ ثانیه پس از زنگ هشدار) و ارسال به ایمیل و نرم افزار .<br>پشتیبانی از P2P جهت مدیریت کامل از طریق نرم افزار .<br>۲۲ پارتیشن کاملاً مجزا، ۶۴ ریموت و تگ، ۸ کپیید و ۱۶ آژیر بی سیم از طریق ماژول بی سیم پیکر بندی کنترل پتل از طریق Web/IVMS-4200/Hik-Partner Pro/Keypad |
| 2  | DS-PK1-LRT-HWB  |    | کپیید LCD                                                                     | کپیید با صفحه نمایش LCD<br>پشتیبانی از: تگ لمسی (فعال شدن بدون رمز عبور)<br>پشتیبانی از کلید هشدار حریق / اضطرار / امداد پزشکی<br>پشتیبانی از نام اختصاصی، شماره تلفن، نمایش زمان<br>پشتیبانی از ۲ ورودی آلام داخلی و ۱ خروجی آلام داخلی<br>پشتیبانی از حداکثر ۶۴ ریموت کنترل (بدون نیاز به ماژول بی سیم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | DS-PM1-I802-H   |    | ماژول توسعه دهنده زون باسیم<br>جهت کنترل پتل با سیم                           | ۸ زون سیمی روی برد اصلی<br>پشتیبانی از اتصال ۳ EOL (Tamper:1kΩ, Alarm:1kΩ, Fault : 2.2KΩ)<br>پشتیبانی از هشدار زون، Tamper، Masking، خطا، اتصال کوتاه<br>۱ خروجی برق برای آشکارسازهای با سیم<br>۲ پورت باس Speed-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | DS-PM2-P        |    | ماژول تلفن کننده خط ثابت<br>جهت کنترل پتل با سیم                              | نصب بر روی برد اصلی کنترل پتل با سیم<br>ماژول PSTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | DS-PM2-S(EU)    |   | ماژول دو سیم کارت ۳G/۴G<br>جهت کنترل پتل با سیم                               | نصب بر روی برد اصلی کنترل پتل با سیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | DS-PDP18-EG2(P) |  | آشکار ساز pir با سیم با برد تا ۱۸ متر                                         | قابلیت تشخیص نفوذ تا ۱۸ متر؛ مناسب برای فضاهای کوچک و بزرگ<br>دارای سنسور جبران دمای دیجیتال؛ مقاومت انتهایی خط<br>دارای حساسیت خودکار؛ با تغییر شرایط محیطی خود را به سرعت تطبیق می دهد.<br>دارای تشخیص حیوان خانگی تا وزن ۱۵ کیلوگرم<br>دارای فناوری IFT؛ به طور خودکار آستانه های هشدار بالا و پایین را در هنگام قرار گرفتن در معرض تداخل الکترومغناطیسی یا الکتریکی تنظیم می کند و آستانه ها را قبل از اینکه آشکارساز به هشدار کاذب برسد تغییر می دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | DS-PDCL12-EG2   |  | آشکار ساز حرکتی سقفی با سیم                                                   | سنسور چهارگانه پائرو دیجیتال<br>تنظیم حساسیت خودکار<br>سازگاری با مقاومت EOL روی برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | DS-PDCL12DT-EG2 |  | آشکار ساز دوگانه با تکنولوژی مایکروویو، سقفی ۳۶۰ درجه با سیم با برد تا ۱۲ متر | سنسور چهار عنصر دیجیتال PIR + مایکروویو ۲۴ گیگاهرتز<br>حساسیت خودکار<br>سازگاری گسترده با ولتاژ و مقاومت EOL روی برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | DS-PDD12P-EG2   |  | آشکار ساز دو گانه مایکروویو با سیم، با برد تا ۱۲ متر -                        | محدوده تشخیص: ۱۲ متر / ۸۵.۹ درجه<br>تا ۳۰ کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی<br>حساسیت خودکار، جبران دما دیجیتال<br>مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری<br>سازگاری ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبیت<br>فناوری IFT جهت جلوگیری از هشدارهای کاذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | DS-PDC5NC-EG2   |  | آشکار ساز حرکتی pir پرده ای با سیم                                            | طراحی باریک برای نصب در قاب پنجره<br>حساسیت خودکار پشتیبانی تشخیص جهت حرکت<br>بسته ۱۰ عددی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | DS-PDP18-HM     |  | آشکار ساز دو گانه pir با سیم با برد تا ۱۸ متر - مناسب فضای بیرونی             | تنظیم ارتفاع نصب<br>مقاومت در برابر آب و هوا IP65 مناسب فضای باز<br>حساسیت خودکار<br>مقاومت های EOL قابل انتخاب برای سیم کشی زنگ هشدار و ضد دستکاری<br>جبران دما دیجیتال و فناوری IFT<br>سازگاری با ولتاژ ۹ تا ۱۶ ولت با حفاظت از اتصال معکوس قطبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |               |                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 | DS-PDSMK-4    |    | آشکار ساز دودی ۴ سیم            | الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است .<br>طراحی شیک<br>محفظه سنجنش دود فوتوالکتریک پایدار، بدون نیاز به تنظیم یا تعویض<br>ایمنی بالا در برابر آلام های ناخواسته<br>طراحی برد مدار دستگاه(SMD).<br>LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه<br>مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC<br>مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,435,000 |
| 13 | DS-PDSMK-4BAR |    | آشکار ساز دودی ۴ سیم            | الگوریتم های پیشرفته در این آشکار ساز موجب تشخیص پیشرفته دود گردیده است .<br>طراحی شیک<br>محفظه سنجنش دود فوتوالکتریک پایدار، بدون نیاز به تنظیم یا تعویض<br>ایمنی بالا در برابر آلام های ناخواسته<br>طراحی برد مدار دستگاه (SMD).<br>LED دوگانه برای دید ۳۶۰ درجه<br>مدل های ۴ سیم برای کار ۱۲ ولت DC<br>مدل های ۴ سیم دارای خروجی رله زنگ N/C یا N/O هستند<br>تنظیم مجدد خودکار<br>زنگ هشدار داخلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,207,000 |
| 14 | DS-PD1-MC-WS  |    | مگنت یاسیم پلاستیکی             | بدنه پلاستیک ABS<br>نوع اتصال: NC<br>مناسب جهت نصب بر روی درب های چوبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,208,500  |
| 15 | DS-PD1-MC-RS  |    | مگنت با سیم بدنه فلزی           | بدنه فلزی نوع اتصال: نرمال بسته (NC)<br>طراحی شده برای درب های کرکره ای (Rolling Door)<br>فاصله فعال: ۶۵ میلی متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,961,000 |
| 16 | DS-PD1-MC-MS  |    | مگنت با سیم فلزی                | بدنه فلزی<br>نوع اتصال: NC<br>مناسب نصب بر روی درب و پنجره<br>عمق بدنه ۴۰ میلی متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,096,500  |
| 17 | DS-PS1-R      |  | آزیر فلاشر با سیم               | آزیر فلاشر<br>قدرت صدا: 105DB<br>مقاومت در مقابل آب و هوا: IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,333,500 |
| 18 | DS-PDSKM-VG3  |  | شوگ سنسور با سیم ، بدنه فلز     | تشخیص زود هنگام و با کیفیت بالا<br>حساسیت قابل تنظیم<br>فیلتر و نشانگر نویز پس زمینه دیجیتال پیشرفته<br>مقاومت در برابر ضربه IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59,558,500 |
| 19 | DS-PDBG8-EG2  |  | دکتور شکست شیشه با سیم          | سنسور میکروفون Omni-directional با کیفیت بالا<br>پوشش تشخیص تا ۸ متر/۱۲۰ درجه<br>مقاومت های قابل انتخاب EOL (مقاومت زنگ هشدار: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8)<br>سازگاری ولتاژ گسترده VDC 16-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,679,000 |
| 20 | DS-PDSK-P     |  | شوگ سنسور با سیم ، بدنه پلاستیک | حفاظت محیطی قابل اعتماد که تشخیص زود هنگام را ارائه می دهد<br>حساسیت قابل تنظیم<br>فیلتر پیشرفته دیجیتال پس زمینه نویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,276,000 |
| 21 | DS-PDD12-EG2  |  | چشمی دوگانه                     | برد تشخیص: ۱۲ متر / زاویه دید ۸۵,۹ درجه<br>مقاوم در برابر حیوانات تا وزن ۱۰ کیلوگرم در فاصله ۱۰ متری<br>دارای حساسیت خودکار یا انتخابی (Optional/Automatic Sensitivity)<br>چبران دمای دیجیتال برای حفظ دقت عملکرد در تغییرات دما<br>۵۲ ناحیه تشخیص سه بعدی با حفاظت ناحیه زیر دستگاه جهت پوشش کامل بدون نقطه کور<br>دارای مقاومت های انتهایی خط قابل انتخاب برای مدارهای هشدار و ضد دستکاری<br>لنز و مدار آب بندی شده جهت جلوگیری از ورود حشرات و تداخل عملکرد<br>رادار مایکروویو ۲۴ گیگاهرتز برای افزایش دقت تشخیص<br>دارای گواهی نامه های بین المللی از جمله: RCM و EN Grade 2، CE، FCC، CB، CCC، IC<br>سازگاری با ولتاژ گسترده ۹ تا ۱۶ ولت DC با محافظت در برابر اتصال معکوس پلارینه<br>براکت های نصب دیواری و سقفی (به صورت جداگانه قابل تهیه)<br>مجهز به فناوری IFT برای جلوگیری از آلام های کاذب | 39,249,500 |